



CV482105



Optionele accessoires

CA050300:

Flexpan set, 3 stuks (2xS, 1xM)

CA051301:

Teppanyaki plaat

CA052300:

Flexinduction grillplaat

CA055300:

Flexpan, Maat L

CA084010:

Luchtafvoer startset, akoestisch filter

CA282112:

Clean Air vervangingsfilter voor CV

Optionele accessoires

CA082011:

Recirculatie startset vrijbl. voor CV

CA082061:

Recirculatie startset 60cm diep voor CV

CA082071:

Recirculatie startset 70cm diep voor CV

CA084010:

Luchtafvoer startset, akoestisch filter

CKI440000:

4 Knoppen, inductie, 400serie, zwart

CKI440010:

4 Knoppen, inductie, 400serie, RVS

Inductiekookplaat met afzuiging 400 serie 80 cm

CV482105

- Flex-functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
 - Volautomatische werking van het afzuigstelsysteem
 - Metalen vetfilter, eenvoudig uitneembaar, en vaatwasbestendig
 - Flexibel positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones
 - Solide roestvrijstalen of zwarte robuust afgewerkte knop, voor nauwkeurige bediening en personalisatie
- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones

Flexibel positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones
Zeer efficiënt afzuigstelsysteem geïntegreerd in de kookplaat
Volautomatische werking van het afzuigstelsysteem
Metalen vetfilter, eenvoudig uitneembaar, en vaatwasbestendig
Energiezuinige en stille motor.
Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
Geïntegreerd actief koolstoffilter, eenvoudig te vervangen van bovenaf, voor lucht recirculatie.
Massief roestvrijstalen knop, ook te kiezen met zwarte robuuste afwerking, voor nauwkeurige bediening en personalisering
Frameloos.

Kookzones:

2 Flexinductie kookzones 20x24 cm (2200W, met Booster 3700 W), aaneengeschakeld 40x24 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
2 flexibele inductiekookzones 20x24 cm (2200 W, met booster 3700 W), aan elkaar gekoppeld 40x24 cm (3300 W, met booster 3700 W).

Prestaties afzuigstelsysteem

Prestaties en geluidsniveau, niveau 3/Intensief:Luchttopbrengst volgens EN 61591.Geluidsvermogensniveau volgens EN 60704-3.
Luchtafvoer:
532 m³/h / 636m³/u.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Recirculatie:
487 / 611m³/u.
67 / 72dB (A) re 1 pW.
55 / 61 dB (A) re 20 µPa.

Bediening:

Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering
Elektronisch regelbaar in 12 vermogensstanden.
Gebruiksvriendelijke bediening met twee kleuren display (wit / oranje).
Besturing van het afzuigstelsysteem met 3 vermogensstanden en 1 intensief stand

Uitrustung:

Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
Braadsensorfunctie.
Boosterfunctie
Automatische sensorgestuurde besturing van de vermogensstanden van het afzuigstelsysteem
Automatisch inschakelen van het afzuigstelsysteem wanneer een kookzone wordt gebruikt
Intervalventilatie, 6 min.

Automatische sensor-gestuurde of manuele ventilatie.
Vetfilter-en actief koolstoffilter-verzadigingsindicator.
Vetfilter uitneembaar, vaatwasserbestendig
Hoogwaardig zwart gegoten afdekking voor ventilatiesysteem, vaatwasmachinebestendig.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.
Aerodynamisch geoptimaliseerde binnenruimte voor efficiënte luchtgeleiding.
Stopwatch.
Kookwekker.
Geheugenfunctie.
Keuzemenu.
Power Management

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)

Op afstand bedienen en monitoren van de afzuiging
Op afstand bedienen van de kookzones
Remote diagnostics
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Verbruiksgegevens

Energieklasse A op een schaal van A+++ tot D.
Gemiddeld energieverbruik 56.9 kWh per jaar.
Energieklasse ventilator: A.
Energieklasse verlichting: -.
Energieklasse vetfilter: B.
Geluidsniveau min. 61 dB / max. 70 dB op normaalstand.

Veiligheid:

Indicatie "in gebruik".
Panherkenning.
2-Voudige restwarmte-aanduiding
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsuitschakeling.
Tweevoudige overloopbescherming, vaatwasserbestendig.
Verwijderbaar opvangreservoir, 0.9 Liter capaciteit, Vaatwasmachine bestendig .

Installatievoorschriften:

Breedte van de onderkast: min. 60 cm.
Diepte van het werkblad: min. 60 cm met vrije recirculatie, min. 65 cm met kanaalrecirculatie/afzuiging.
Inbouwdiepte 227 mm.
Voor de vrijblazende recirculatieset CA 082 010 is een verticale opening van min. 25 mm achter de actierwand van het meubel nodig. Voor ideale prestaties wordt 50 mm aanbevolen.
De luchtuittlaat aan de achterzijde van het apparaat is direct toegankelijk via een vlak kanaalelement (DN 150).
Bij de luchtafvoer moet een terugslagklep met een maximale openingsdruk van 65 Pa worden geïnstalleerd.
Voor optimale prestaties bij recirculatie adviseren wij een uitstroomboppervlak van minimaal 440 cm².
Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.

Speciale accessoires (bestel als los onderdeel):

Onderdeelnr. 17006018 Braadsensorpan, ø 20 cm

Onderdeelnr. 17006184 Braadsensor pan, ø 24 cm

De equivalente lengte van het kanaal om goede prestaties te garanderen is maximaal 28 meter.

Het apparaat kan van onder bevestigd worden.

Gewicht: ca. 27 kg.

Het apparaat moet van onderaf vrij toegankelijk zijn.

Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.

Door de maattolerantie van de glaskeramische kookplaat en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.

Houd rekening met de vrije ruimte van onder het werkblad tot de overloopbak: min. 300 mm om de bak te verwijderen en te legen.

Technische data:

Aansluitwaarde 7.4 kW.


Aansluitkabel 1.50 m zonder stekker.

Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.

Energieverbruik standby/netwerk 2 W.


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Aanzicht van boven



Afmeting in mm


Zijaanzicht van set kanaal-luchtrecirculatie 700 mm
werkbladdiepte; vlak geïntegreerde inbouw



Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)


Afmeting in mm

Zijaanzicht van set kanaal-luchtrecirculatie 600 mm
werkbladdiepte; vlak geïntegreerde inbouw




Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Afmeting in mm




Afmeting in mm

Front view of CV 48 with ducted recirculation




Measurements in mm

Vooraanzicht – meubeluitsnede voor kanaalzoze recirculatie; vlak geïntegreerde inbouw (CA 082 010)



Afmeting in mm


Zijaanzicht met kanaalzoze recirculatie; vlak geïntegreerde inbouw



Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw



Afmeting in mm


Dwarsdoorsnede



A: 6,5 $\pm$ 0,5
B: 1,5
C: Vulling met silicone

Afmeting in mm


Doorsnede in de lengte



A: 6,5 $\pm$ 0,5
B: 1,5
C: Vulling met silicone

Afmeting in mm

Vooraanzicht



A: Direct op de achterzijde aangesloten

Afmeting in mm