

DAH 4980 Sienna  
Wandschouwafzuigkap  
met bijzonder stille geluidswaarden en elegant glazen paneel in matzwart



- ECO-motor – maar 50 dB\* de stilste Miele schuin geplaatste wandschouwafzuigkap
- Koppeling met Con@ctivity en Miele@home
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veel ruimte – met frontpaneel in 898 mm-breedte
- Perfect match – glazen paneel en kap in dezelfde kleur

\* bij luchtafvoer, vermogensstand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3



EAN: 4002516804529 / Materiaalnummer: 12578020 /  
Oud Materiaalnummer: 28H4980MBNE

| Algemene informatie  |                    |
|--|--------------------|
| Typeaanduiding model   | DAH 4980 Sienna    |
| Materiaalnummer fabrikant  | 12578020           |
| EAN-nummer   | 4002516804529      |
| Klasse   | Platinum           |
| Model  |                    |
| Wandschouwafzuigkap  | •                  |
| Model en design  |                    |
| Kleur  | Obsidiaanzwart mat |
| Functies   |                    |
| Soort luchtgeleiding   | Converteerbaar     |
| Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters                      | DKF 29             |
| Design   |                    |
| Randafzuiging  | •                  |
| Bedieningsgemak  |                    |
| Koppeling met Miele@home   | •                  |
| Elektronische besturing  | •                  |
| SmartControl White   | •                  |
| Bediening  | SmartControl White |
| Aan/Uit-schakelaar   | •                  |
| Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)                              | 3                  |
| Nalooptijd 5/15 min.   | •                  |
| Boosterstanden   | 2                  |
| Controlelampje verzadiging vetfilter                                       | •                  |
| Controlelampje verzadiging actief koolstoffilter                           | •                  |
| Silence-pakket   | •                  |
| Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit                              | •                  |
| Efficiëntie en duurzaamheid  |                    |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)   | A++                |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar                                      | 28,2               |
| Vetfiltering klasse  | D                  |
| ECO-motor (gelijkstroommotor)  | •                  |
| PowerManagement-systeem  | •                  |
| Klasse voor hydrodynamische efficiëntie                                    | A                  |
| Verlichtingsefficiëntieklasse  | A                  |
| Filtersysteem  |                    |
| Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags) | 2                  |
| Verlichting  |                    |
| Aantal x Watt  | 1 x 3,2 W          |
| Lichtsterkte in lx   | 260 lx             |
| Kleurtemperatuur in K  | 3500 Kelvin        |
| Lichtdimmerfunctie   | •                  |
| Ventilator   |                    |
| Dubbelzijdig zuigende ventilator   | •                  |
| Luchtafvoer  |                    |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591   | 215                |

DAH 4980 Sienna  
Wandschouwafzuigkap  
met bijzonder stille geluidswaarden en elegant glazen paneel in matzwart



EAN: 4002516804529 / Materiaalnummer: 12578020 /  
Oud Materiaalnummer: 28H4980MBNE

|   |      |
|---|------|
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591          | 315  |
| Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591        | 415  |
| Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591 | 660  |
| Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591 | 875  |
| Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3                       | 38,0 |
| Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3                       | 45,0 |
| Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3                       | 50,0 |
| Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3                | 61,0 |
| Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3                | 68,0 |
| Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13                    | 24,0 |
| Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13                    | 31,0 |
| Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13                    | 36,0 |
| Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13             | 47,0 |
| Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13             | 54,0 |
| <b>Luchtcirculatie</b>  |      |
| Luchtverplaatsingsvermogen in stand 1 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591        | 175  |
| Luchtverplaatsingsvermogen in stand 2 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591        | 275  |
| Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591        | 430  |
| Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591 | 625  |
| Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591 | 720  |
| Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3                       | 46,0 |
| Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3                       | 53,0 |
| Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3                       | 64,0 |
| Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3                | 73,0 |
| Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3                | 76,0 |
| Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13                    | 32,0 |
| Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13                    | 39,0 |

DAH 4980 Sienna  
Wandschouwafzuigkap  
met bijzonder stille geluidswaarden en elegant glazen paneel in matzwart



EAN: 4002516804529 / Materiaalnummer: 12578020 /  
Oud Materiaalnummer: 28H4980MBNE

Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens  
EN 60704-2-13 50,0

Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens  
EN 60704-2-13 59,0

Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens  
EN 60704-2-13 62,0

#### Veiligheid

Veiligheidsschakelaar •

Enkellaags veiligheidsglas (ESG) •

#### Technische gegevens

Breedte van kap in mm 898

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm 830–1210

Totale hoogte voor afzuigkappen met luchtcirculatie in mm 420

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe  
ventilator min. in mm 830

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe  
ventilator max. in mm 1210

Hoogte van kap in mm 420

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm 420

Diepte van kap in mm 381

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm 420

Nettogewicht in kg 18,0

Lengte van de elektriciteitskabel in m 1,3

Geaarde stekker •

Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW  
totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm 650

Aantal fasen 1

Totale aansluitwaarde in kW 0,22

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Frequentie in Hz 50

#### Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant •

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm 150



#### Meegeleverde accessoires

Terugslagklep •

DAH 4980 Sienna

Wandschouwafzuigkap

met bijzonder stille geluidswaarden en elegant glazen paneel in matzwart



DAH4970, DAH4980 Installation drawings