

Eindigt de droogcyclus met frisse lucht


AirDry voltooit het droogproces met een natuurlijke luchtcirculatie. De deur opent automatisch tegen het einde van de cyclus, waardoor lucht op kamertemperatuur de vaatwasser binnenkomt. Tot wel 3x beter droogresultaat vergeleken met een gesloten deursysteem.

5000 AirDry / Volledig integreerbaar / 60 cm / E klasse / bestekmand / 46 dB

Voordelen en specificaties

Natuurlijk drogen

De nieuwe Airdry-technologie geeft u een uitzonderlijke droogprestatie met een natuurlijke luchtstroom. De deur opent automatisch 10 cm in de laatste fase van de cyclus; als de vaat schoon is. Het droogt uw vaat op een natuurlijke manier en bespaart zo ook op energiekosten.



Efficiënte reiniging. In iedere cyclus

De speciale sensor in het AutoSense-programma detecteert hoe vuil uw vaat is en hoe grondig die moet gereinigd worden. Mèt gebruik van precies de juiste hoeveelheid water, energie en tijd. Hierdoor wordt de vaat op de meest milieuvriendelijke manier gewassen.



Snelle en efficiënte prestatie

Deze vaatwasser biedt u een perfecte prestatie - snel, dankzij het speciale programma van een half uur.



- Installatie: volledig geïntegreerd
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- QuickSelect: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- Water- en energieverbruik: 9.9 l, 0.936 kWh voor Eco cyclus
- Inverter motor met 10 jaar garantie
- Touch-control bediening
- 5 Programma's, 2 temperaturen
- Afwasprogramma's: 90 minuten, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 minuten
- Optie XtraPower: zorgt voor extra reinigingskracht bij sterk bevulde vaat
- Bestekmand
- Startuitstel: 3 uur
- AirDry drogen met AutoDoor systeem
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- AutoOff functie
- AquaControl
- Geluidsniveau: slechts 46 dB
- In hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Bovenkorf met opklapbare kopjeshouders
- Onderkorf met Fixed tines
- Watersensor detecteert de vuilgraad en stemt het waterverbruik daarop af
- Laadcapaciteit: 13 couverts (IEC)
- Min.-Max. gewicht deurpaneel: 2 - 10 kg

Technische specificaties

Afmetingen hxbxd (mm)	818x596x550	Waterverbruik ecoprogramma per cyclus (L) (EU2017/1369)	9.9
Aansluitwaarde (W)	1950	Aantal couverts (EU 2017/1369)	13
Lengte toevoerslang (cm)	150	Programmaduur (h:min) (EU 2017/1369)	3:47
Lengte afvoerslang (cm)	150	Connectivity	Nee
Ampère	10	Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	315
Netspanning (V)	220-240	Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm)	820-900x600x550
Min-max hoogte decoratiepaneel (mm)	645 - 776	Constructietype	inbouw
Min-max gewicht decoratiepaneel (kg)	2 - 10	Installatie	volledig geïntegreerd
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	37.19	Bovenste sproeiniveau	Geen
Brutogewicht, met verpakking (kg)	39	Onderste sproeiarm	Standaard
Geluidsniveau ((dB)A)	46	Plaatsing bestek	Bestekmand
Akoestische geluidsemissieklasse	C	Vloerprojectie	Geen
Energie-efficiëntieklasse	E	Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in laagste stand (mm)	270
Reinigingsprestatie-index (EU 2017/1369)	1.121	Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	140
Droogprestatie-index (EU 2017/1369)	1.061	Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in laagste stand (mm)	190
Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh)	0.936	Interieurverlichting	Nee
Energieverbruik voor 100 wascycli ecoprogramma (kWh)	94	10 jaar garantie op motor	Ja
Energieverbruik in 'uit'-stand (W)	0.50	Productnummer	911 535 294
Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W)	0.5	EAN Code	7333394014241

