

**Open de deur om de vaat te drogen zonder theedoek**

Onze vaatwassertechnologie AirDry voltooit iedere cyclus met frisse lucht, die een drie keer betere prestatie levert dan systemen met gesloten deur. De deur opent automatisch tijdens de droogfase en de lucht laat borden en bestek volledig drogen.

300 AirDry / Volledig integreerbaar / 45 cm / F klasse / bestekmand / 49 dB

Voordelen en specificaties**Drie keer betere droging met AirDry**

De nieuwe AirDry-technologie maakt gebruik van de natuurlijke luchtstroom om de droogcyclus te voltooien, waardoor tot wel drie keer betere prestaties worden geleverd dan in gesloten systemen. De deur opent tegen het einde van de cyclus 10 cm, waardoor er lucht circuleert voor

Water raakt elke hoek, met de dubbele sproeiarmen

Elk glas, schaalpje en bord wordt bereikt door de twee roterende sproeiarmen van de vaatwasser. De sproeiers zorgen ervoor dat er water in alle hoekjes komt, zodat jouw vaat er sprankelend uit komt. Zowel op de boven- als onderkorf.

Snel en efficiënt

Je nieuwe tijdsbespaarder. Als je weinig vaat hebt, biedt ons snelle wasprogramma van 30 minuten de beste oplossing. En dat allemaal zonder op resultaten in te moeten boeten. Voor de beste wasresultaten - snel.

**Eenvoudige installatie, PerfectFit**

Met de PerfectFit-glijscharnieren was het nog nooit zo makkelijk uw nieuwe vaatwasser te installeren. De scharnieren zijn geschikt voor alle machinehoogtes en de plint hoeft niet eens aangepast te worden. Je kunt erop vertrouwen dat uw machine perfect in jouw keuken past.

Rinse and hold – voorwassen voor frisheid

Als het een paar dagen duurt voordat de vaatwasser is gevuld, voorkomt het Rinse and hold-programma dat er in de tussentijd geurtjes ontstaan. De waterstralen verwijderen voedselresten van borden en glaswerk en zorgen ervoor dat de keuken fris blijft.

- Installatie: volledig geïntegreerd
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- Water- en energieverbruik: 9.9 l, 0.779 kWh voor Eco cyclus
- Geproduceerd in een Zero-Landfill fabriek waar geen afval ontstaat en waar de nadruk ligt op het verminderen van de CO2-uitstoot.
- Inverter motor met 10 jaar garantie
- 5 Programma's, 3 temperaturen
- Afwasprogramma's: 160 Minutes, 90 minuten, ECO, Quick 30 minuten, Spoelen
- Bestekmand
- Startuitlet: 3 uur
- AirDry drogen met AutoDoor systeem
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- AutoOff functie
- AquaControl systeem
- Geluidsniveau: slechts 49 dB
- Bovenkorf met opklapbare kopjeshouders
- Onderkorf met Fixed tines
- Laadcapaciteit: 9 couverts (IEC)
- Min.-Max. gewicht deurpaneel: 2 - 6 kg

Technische specificaties

Afmetingen hxbxd (mm)	818x446x550	Waterverbruik ecoprogramma per cyclus (L) (EU2017/1369)	9.9
Aansluitwaarde (W)	1950	Aantal couverts (EU 2017/1369)	9
Lengte toevoerslang (cm)	150	Programmaduur (h:min) (EU 2017/1369)	4:00
Lengte afvoerslang (cm)	150	Connectivity	Nee
Ampère	10	Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	310
Netspanning (V)	220-240	Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm)	820-900x450x550
Min-max hoogte decoratiepaneel (mm)	645 - 776	Constructietype	inbouw
Min-max gewicht decoratiepaneel (kg)	2 - 6	Installatie	volledig geïntegreerd
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	30.2	Bovenste sproeiniveau	Geen
Brutogewicht, met verpakking (kg)	32	Onderste sproeiarm	Standaard
Geluidsniveau ((dB)A)	49	Plaatsing bestek	Bestekmand
Akoestische geluidsemissieklasse	C	Vloerprojectie	Geen
Energie-efficiëntieklasse	F	Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in laagste stand (mm)	270
Reinigingsprestatie-index (EU 2017/1369)	1.121	Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	240
Droogprestatie-index (EU 2017/1369)	1.061	Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in laagste stand (mm)	200
Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh)	0.779	Interieurverlichting	Nee
Energieverbruik voor 100 wascycli ecoprogramma (kWh)	78	10 jaar garantie op motor	Ja
Energieverbruik in 'uit'-stand (W)	0.50	Productnummer	911 079 054
Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W)	0.5	EAN Code	7332543731114

